

Technische Daten

Spannbereich: Ø 3 bis 60 mm
 Korundscheifscheibe: 200 x 40 x 51 mm
 Motor: 230 V, 50 Hz, 0,37 kW
 (auch in 400 V, 110 V, 60 Hz)

lieferbar
 Drehzahl: 2800 min⁻¹
 Gewicht netto: 57 kg
 Freiwinkel und Spitzenwinkel: stufenlos einstellbar
 Maße (L x B x H): 570 x 330 x 520 mm

Grundausrüstung

- Spannprisma von Ø 3 bis 40 mm
- Korundscheifscheibe K 60
- Präzisionsoptik beleuchtet
- Abziehvorrichtung mit rotierendem Abziehdiamant



Multi-Bohrer



Stufenbohrer



Zentrumsspitze Holz



Zentrumsspitze Blech



Diamant



Diamant




Diamant



korrektur



Diamant



Zusatzprisma

Spannbereich Ø 40 - 60 mm

Art.-Nr. 10602



Diamantscheifscheibe

Ø 200 mm inkl. Aufnahme

Art.-Nr. 10627

CBN-Scheifscheibe

Ø 200 mm inkl. Aufnahme

Art.-Nr. 17480



Korundscheifscheibe

	K46	K60	K100	K180
200x40x51	Art.-Nr. 10612	Art.-Nr. 10613	Art.-Nr. 10614	Art.-Nr. 10615
200x20x51		Art.-Nr. 10687	Art.-Nr. 10688	Art.-Nr. 10689
200x 8x 51		Art.-Nr. 10691	Art.-Nr. 10692	Art.-Nr. 10693



Senkerschleifvorrichtung SVR 31

inkl. 10 mm Spannzange

Art.-Nr. 10583



Spannzangenset

für SVR 31 (Ø 6, 8, 12 mm)

Art.-Nr. 14348



Mutter für zusätzliche Spannzangen

Art.-Nr. 10604



Scheifscheibenaufnahme

mit Konus

Art.-Nr. 10616